

Бесшовные нержавеющие трубы для импульсных систем и трубной обвязки оборудования



Компания Cararax предлагает широкий выбор импульсной нержавеющей бесшовной трубы для ваших систем, обвязки метрологического оборудования и анализаторов. Качество, надежность, долговечность - вот, что хочет видеть каждый, кто использует такую трубу в своих системах. И Cararax может предложить это Вам! Производители из Швеции (Sandvik), Австрии (Thyssen Krupp) могут обеспечить выполнение любых задач.

Импульсная трубка, благодаря соблюдению стандартов ASTM A269 может обжиматься любыми фитингами и запорной арматурой производства всех производителей.

Метрические размеры

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Наличие
3	0,5	470	На складе
6	1	470	На складе
6	1,5	738	На складе
8	1	340	На складе
10	1	267	На складе
10	1,5	417	На складе
12	1	220	На складе
12	1,5	340	На складе
14	2	395	На складе
16	2	340	На складе
18	2	299	На складе



Дюймовые размеры

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Наличие
1/8"	0,035"	834	На складе
1/4"	0,035"	386	На складе
1/4"	0,049"	562	На складе
3/8"	0,035"	248	На складе
3/8"	0,049"	356	На складе
1/2"	0,049"	260	На складе
1/2"	0,065"	355	На складе

Другие размеры доступны по запросу.

Чтобы отправить запрос на трубку не нужно долго работать с каталогом и подбирать нужные коды. Всего лишь определитесь с давлением и внешним диаметром трубки, а все остальное наши специалисты подберут сами в день запроса.

Материал трубы- нержавеющая сталь 316/316L. Изготовлена по стандарту ASTM A269. Другие материалы доступны по запросу.

В случае необходимости, можем поставить все необходимые для соединения труб фитинги и запорно-регулирующую арматуру.

Труба поставляется отрезками по 1,5, 2, 3, 6 метров